



## ورقة البيانات الفنية PEARL OIL EONIS 0W-8 HYBRID

**0W-8**  
زيت محرك تخليقي بالكامل مصمم للمركبات الهجينة وأنظمة التوقف والتشغيل ومحركات البنزين الحديثة التي تتطلب SAE 0W-8. تساعد تركيبته منخفضة الاحتكاك على دعم اقتصاد الوقود وسرعة دوران الزيت أثناء التشغيل البارد المتكرر، مع الحفاظ على غشاء تزييت ثابت عند درجة حرارة التشغيل. كما يساعد على التحكم في الرواسب والحماة وتقليل التآكل والحفاظ على نظافة المحرك وكفاءته.

### MEETS & EXCEEDS

- JASO GLV-1

### TDS - الخصائص الفنية النموذجية

| الخاصية                   | طريقة الاختبار | القيمة النموذجية              |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|
| الكثافة عند 15°C          | ASTM D4052     | 0.85 - 0.86 g/cm <sup>3</sup> |
| اللزوجة الحركية عند 100°C | ASTM D445      | 4 - 6.1 cSt                   |
| مؤشر اللزوجة              | ASTM D2270     | Min. 140                      |
| نقطة الوميض               | ASTM D92       | Min. 210 °C                   |
| نقطة الانسكاب             | ASTM D97       | Max. -35 °C                   |

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.