



المراجعة

REV-02

تاريخ الإصدار

07.08.2026

ورقة البيانات الفنية PEARL OIL LEGARA 20W-50 SL

| 20W-50

LEGARA 20W-50 SL زيت محرك قوي بدرجة SAE 20W-50 لمحركات البنزين وLPG وتطبيقات الديزل المناسبة. يشكل غشاء تزييت متيناً على المكونات المهمة للمساعدة على تقليل التآكل والحفاظ على الحماية في درجات الحرارة العالية وظروف التشغيل الصعبة. كما يدعم ثبات اللزوجة والتحكم في الرواسب والحماة والأداء اليومي الموثوق للمركبات التي تتطلب مستويات API / OEM المدرجة.

MEETS & EXCEEDS

- ACEA A3/B3-04
- VW 501.01 / 505.00

- API SL/CF
- MB 229.1

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°C	ASTM D4052	0.875 - 0.885 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 100°C	ASTM D445	16.3 - 21.9 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	Min. 120
نقطة الوميض	ASTM D92	Min. 220 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	Max. -25 °C

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.