



ورقة البيانات الفنية PEARL OIL VELOS ATF DSG

ATF DSG | 1L

VELOS ATF DSG سائل ناقل حركة عالي الأداء للتطبيقات المطابقة لمتطلبات OEM المدرجة. تساعد خصائص الاحتكاك المتوازنة على التعشيق والتبديل السلس، بينما تساعد مقاومة الأكسدة وثبات اللزوجة على حماية التروس والمحامل والقوابض ومكونات التحكم الهيدروليكي. يجب دائماً اختيار السائل وفق مواصفة الشركة المصنعة للمركبة أو ناقل الحركة.

MEETS & EXCEEDS

- VW G 052 512
- VW G 055 529
- MB 236.21

- VW G 052 182
- VW G 052 529
- Ford WSS-M2C936-A
- BMW DCTF-1

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 20°C	ASTM D4052	0.845 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 40°C	ASTM D445	34.7 cSt
اللزوجة الحركية عند 100°C	ASTM D445	7.1 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	173
نقطة الوميض	ASTM D92	204 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	-48 °C

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.