



## ورقة البيانات الفنية PEARL OIL VELOS ATF VI

### ATF VI | 1L

VELOS ATF VI سائل ناقل حركة عالي الأداء للتطبيقات المطابقة لمتطلبات OEM المدرجة. تساعد خصائص الاحتكاك المتوازنة على التعشيق والتبديل السلس، بينما تساعد مقاومة الأكسدة وثبات اللزوجة على حماية التروس والمحامل والقوايض ومكونات التحكم الهيدروليكي. يجب دائماً اختيار السائل وفق مواصفة الشركة المصنعة للمركبة أو ناقل الحركة.

### MEETS & EXCEEDS

- JASO M315 Type 1A-LV
- Toyota WS

- GM DEXRON VI
- Nissan Matic S

### TDS - الخصائص الفنية النموذجية

| الخاصية                   | طريقة الاختبار | القيمة النموذجية    |
|---------------------------|----------------|---------------------|
| الكثافة عند 15°C          | ASTM D4052     | 0.840 - 0.855 g/cm³ |
| اللزوجة الحركية عند 100°C | ASTM D445      | 6 cSt               |
| مؤشر اللزوجة              | ASTM D2270     | Min. 150            |
| نقطة الوميض               | ASTM D92       | Min. 210 °C         |
| نقطة الانسكاب             | ASTM D97       | Max. -45 °C         |

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.