

ورقة البيانات الفنية

PEARL OIL BOR OIL



وصف المنتج

PEARL OIL BOR OIL مركز تشغيل معادن قابل للامتزاج بالماء ومخصص لقطع وطحن المعادن الحديدية وغير الحديدية عندما يلزم التبريد والتزييت والحماية من التآكل. عند خلطه بشكل صحيح مع ماء نظيف يكون مستحلب تشغيل ثابتاً يساعد على التحكم في الحرارة وتآكل الأدوات وجودة السطح. يجب إضافة المركز ببطء إلى الماء وعدم إضافة الماء مباشرة إلى المركز.

العبوات المتاحة

20L

MEETS & EXCEEDS

Water-miscible metalworking fluid application profile

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 40°C	ASTM D445	27 - 30 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	Min. 90
نقطة الوميض	ASTM D92	Min. 180 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	Max. -12 °C

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.