



ورقة البيانات الفنية

PEARL OIL AXORA HYDRAULIC 150

16L | 150

AXORA HYDRAULIC 150 سائل هيدروليكي عالي الجودة للأنظمة التي تتطلب أداء ISO VG 150 من نوع HLP/HM. يوفر غشاء تزييت ثابتاً لحماية المضخات والصمامات والمكونات من التآكل، بينما تساعد مقاومة الأكسدة على التحكم في الرواسب وإطالة عمر السائل. كما تدعم خصائص فصل الهواء والرغوة والماء والحماية من التآكل التشغيل السلس.

MEETS & EXCEEDS

• ISO 11158 HM

• DIN 51524-2 HLP

• ISO 6743-4 HM

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°C	ASTM D4052	0.894 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 40°C	ASTM D445	150 cSt
اللزوجة الحركية عند 100°C	ASTM D445	14.45 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	94
نقطة الوميض	ASTM D92	266 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	-12 °C

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.