



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL NACERA 0W-16 DPF

0W-16 |

NACERA 0W-16 DPF es un aceite de motor avanzado SAE 0W-16 para aplicaciones modernas de gasolina y diésel donde son importantes la compatibilidad con el postratamiento de escape y una protección fiable. Proporciona lubricación estable en un amplio rango de temperaturas, ayuda a limitar el desgaste y los depósitos y favorece la limpieza de componentes críticos del motor. Está destinado a vehículos que requieren los niveles MEETS & EXCEEDS indicados.

MEETS & EXCEEDS

• API SP

• ILSAC GF-6B

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.843 g/cm ³
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	36.0 cSt
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	7.2 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	165
Punto de inflamación	ASTM D92	224 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	-45 °C
Viscosidad CCS	ASTM D5293	5600 cP
Viscosidad MRV	ASTM D4684	18000 cP
Volatilidad NOACK	ASTM D5800	10.8 %
TBN	ASTM D2896	7.8 mgKOH/g
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	0.8 %

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.