



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL TITARA 15W-40 HEAVY DUTY

15W-40 | 16L / 20L

TITARA 15W-40 HEAVY DUTY está formulado para motores diésel de servicio pesado que trabajan con cargas y temperaturas elevadas. Forma una película lubricante resistente que ayuda a reducir el desgaste, controlar hollín y depósitos y mantener la estabilidad de viscosidad. Sus propiedades detergentes, dispersantes y antioxidantes favorecen la limpieza de pistones y la durabilidad del motor.

MEETS & EXCEEDS

• API CI-4/SL	• JASO DH-1
• MB 228.3	• MAN 3275-1
• MTU Type 2	• Renault Trucks RLD-2
• Mack EO-N / EO-M+	• Cummins CES 20076/77
• Detroit Diesel DDC 93K215	• Allison C-4

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.875 - 0.885 g/cm³
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	16.3 - 21.9 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Min. 105
Punto de inflamación	ASTM D92	Min. 220 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	Max. -25 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.