



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL LEGARA 20W-50 SL

20W-50 |
LEGARA 20W-50 SL es un aceite de motor robusto SAE 20W-50 para motores de gasolina, GLP y diésel adecuados. Forma una película lubricante resistente en los componentes críticos para ayudar a reducir el desgaste y mantener la protección a altas temperaturas y en condiciones exigentes. La formulación favorece la estabilidad de viscosidad, el control de depósitos y lodos y un rendimiento diario fiable en vehículos que requieren los niveles API / OEM indicados.

MEETS & EXCEEDS

- API SL/CF
 - MB 229.1
- ACEA A3/B3-04
 - VW 501.01 / 505.00

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.875 - 0.885 g/cm³
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	16.3 - 21.9 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Min. 120
Punto de inflamación	ASTM D92	Min. 220 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	Max. -25 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.