



Revisión	REV-02
Fecha de emisión	07.08.2026

FICHA TÉCNICA

PEARL OIL VELOS ATF III

ATF III | 1L
VELOS ATF III está desarrollado para aplicaciones que coincidan con los requisitos de fluido OEM indicados. Sus características de fricción equilibradas favorecen acoplamientos y cambios suaves, mientras que la resistencia a la oxidación y la estabilidad de viscosidad ayudan a proteger engranajes, rodamientos, embragues y controles hidráulicos. Seleccione siempre el fluido según la especificación del fabricante.

MEETS & EXCEEDS

• GM DEXRON IIIH	• GM DEXRON IID
• GM Type A Suffix A	• Ford MERCON
• Allison C-4	• Voith H55.6335
• MAN 339 Type Z1	• ZF TE-ML 02F / 03D / 04D / 09 / 11B / 14A / 17C

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.84 - 0.86 g/cm³
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	7.3 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Min. 140
Punto de inflamación	ASTM D92	Min. 210 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	Max. -45 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.