



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL NACERA 0W-16 DPF

0W-16 |

NACERA 0W-16 DPF est une huile moteur SAE 0W-16 avancée destinée aux applications essence et diesel modernes pour lesquelles la compatibilité avec les systèmes de post-traitement et une protection fiable sont importantes. Elle assure une lubrification stable sur une large plage de températures, aide à limiter l'usure et les dépôts et contribue à la propreté des composants critiques. Elle est destinée aux véhicules exigeant les niveaux MEETS & EXCEEDS indiqués.

MEETS & EXCEEDS

• API SP

• ILSAC GF-6B

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Densité à 15°C	ASTM D4052	0.843 g/cm ³
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	36.0 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	7.2 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	165
Point d'éclair	ASTM D92	224 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	-45 °C
Viscosité CCS	ASTM D5293	5600 cP
Viscosité MRV	ASTM D4684	18000 cP
Volatilité NOACK	ASTM D5800	10.8 %
TBN	ASTM D2896	7.8 mgKOH/g
Cendres sulfatées	ASTM D874	0.8 %

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.