



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL VELOS ATF III

ATF III | 1L

VELOS ATF III est développé pour les applications correspondant aux exigences de fluide OEM indiquées. Ses caractéristiques de friction équilibrées favorisent des engagements et changements de rapports souples, tandis que sa résistance à l'oxydation et sa stabilité de viscosité contribuent à protéger engrenages, roulements, embrayages et commandes hydrauliques. Toujours sélectionner le fluide selon la spécification du constructeur.

MEETS & EXCEEDS

• GM DEXRON IIIH	• GM DEXRON IID
• GM Type A Suffix A	• Ford MERCON
• Allison C-4	• Voith H55.6335
• MAN 339 Type Z1	• ZF TE-ML 02F / 03D / 04D / 09 / 11B / 14A / 17C

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	0.84 - 0.86 g/cm³
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	7.3 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	Min. 140
Point d'éclair	ASTM D92	Min. 210 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	Max. -45 °C

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.