



Revision	REV-01
Issue date	2026-08-07

FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL CUTTING OIL 32

DESCRIPTION DU PRODUIT

PEARL OIL CUTTING OIL 32 est une huile entière de faible viscosité destinée aux opérations de coupe et d'usinage. Elle réduit le frottement entre la pièce et l'outil, favorise l'évacuation de la chaleur et contribue à prolonger la durée de vie de l'outil. Son film lubrifiant aide à améliorer l'état de surface, à protéger contre la corrosion et à faciliter l'évacuation des copeaux.



CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

INDUSTRIAL DRUM

MEETS & EXCEEDS

ISO VG 32 viscosity class

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	32 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	Min. 100
Point d'éclair	ASTM D92	Min. 220 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	Max. -20 °C

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.