



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL AXORA HYDRAULIC 150

150 | 16L

AXORA HYDRAULIC 150 est un fluide hydraulique anti-usure de haute qualité pour les systèmes exigeant ISO VG 150 de type HLP/HM. Son film lubrifiant stable aide à protéger pompes, valves et composants contre l'usure. La résistance à l'oxydation favorise la propreté et la durée de service; la libération d'air, la maîtrise de la mousse, la désémulsibilité et la protection anticorrosion soutiennent un fonctionnement fiable.

MEETS & EXCEEDS

• DIN 51524-2 HLP

• ISO 11158 HM

• ISO 6743-4 HM

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	0.894 g/cm ³
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	150 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	14.45 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	94
Point d'éclair	ASTM D92	266 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	-12 °C

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.