



Revision	REV-01
Issue date	2026-08-07

FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL SLIDEWAY OIL 68

DESCRIPTION DU PRODUIT

PEARL OIL SLIDEWAY OIL 68 est une huile minérale pour glissières de machines-outils, surfaces de guidage et mécanismes coulissants exigeant ISO VG 68. Son film adhésif reste sur la surface de contact, favorise un mouvement régulier et silencieux et limite l'usure par frottement. La protection anticorrosion contribue à préserver les surfaces de la machine.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

INDUSTRIAL DRUM



MEETS & EXCEEDS

ISO VG 68 viscosity class

Machine-tool slideway application profile

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	68 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	Min. 90
Point d'éclair	ASTM D92	Min. 200 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	Max. -12 °C

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.