



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL EONIS 0W-8 HYBRID

0W-8 |
EONIS 0W-8 HYBRID - полностью синтетическое моторное масло для гибридных, start-stop и современных бензиновых двигателей, где требуется SAE 0W-8. Низкофрикционная формула способствует экономии топлива и быстрому поступлению масла при частых холодных пусках, сохраняя стабильную масляную пленку при рабочей температуре. Масло помогает контролировать отложения и шлам, снижать износ и поддерживать чистую и эффективную работу двигателя.

MEETS & EXCEEDS

- JASO GLV-1

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.85 - 0.86 g/cm³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	4 - 6.1 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 140
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 210 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -35 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.