



Ревизия	REV-02
Дата выпуска	07.08.2026

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL TITARA 10W-40 HEAVY DUTY

10W-40 | 16L / 20L

TITARA 10W-40 HEAVY DUTY предназначено для тяжелонагруженных дизельных двигателей, работающих при высоких нагрузках и температурах. Прочная масляная пленка помогает снижать износ, контролировать сажу и отложения и сохранять стабильность вязкости. Моющие, диспергирующие и антиокислительные свойства поддерживают чистоту поршней и надежную работу двигателя.

MEETS & EXCEEDS

• API CI-4	• MB 228.51 / 226.9
• MAN M3477 / M3271-1	• Volvo VDS-4
• Renault Trucks RLD-2	• MTU Type 3.1
• Deutz DQC III-10 LA	• Cummins CES 20076/77
• Mack EO-N	• JASO DH-2

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.87 - 0.88 g/cm³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	12.5 - 16.3 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 130
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 225 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -30 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.