



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL VELOS ATF VI

ATF VI | 1L
VELOS ATF VI предназначена для трансмиссий, соответствующих указанным требованиям OEM к жидкости. Сбалансированные фрикционные свойства поддерживают плавное включение и качество переключений, а стойкость к окислению и стабильность вязкости помогают защищать шестерни, подшипники, сцепления и гидравлические компоненты. Жидкость следует выбирать строго по спецификации производителя автомобиля или трансмиссии.

MEETS & EXCEEDS

- GM DEXRON VI
 - Nissan Matic S
- JASO M315 Type 1A-LV
 - Toyota WS

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.840 - 0.855 g/cm³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	6 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 150
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 210 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -45 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.