



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL VELOS ATF VIII-IX

ATF VIII-IX | 1L

VELOS ATF VIII-IX предназначена для трансмиссий, соответствующих указанным требованиям OEM к жидкости. Сбалансированные фрикционные свойства поддерживают плавное включение и качество переключений, а стойкость к окислению и стабильность вязкости помогают защищать шестерни, подшипники, сцепления и гидравлические компоненты. Жидкость следует выбирать строго по спецификации производителя автомобиля или трансмиссии.

MEETS & EXCEEDS

- FCA 8 & 9 Speed ATF 68218925AA/AB
 - ZF 8HP / 9HP applications
 - MB 236.15
- ZF TE-ML 11
 - JASO 1-A-LV-15
 - MB 236.17

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.849 g/cm³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	30 cSt
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	6.1 cSt
Температура вспышки	ASTM D92	204 °C
Температура застывания	ASTM D97	-45 °C
Вязкость Brookfield при -40°C	ASTM D2983	11200 mPa·s

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.