



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL TITARA 15W-40 HEAVY DUTY

15W-40 | 16L / 20L

TITARA 15W-40 HEAVY DUTY, yüksek yük ve sıcaklık altında çalışan ağır hizmet dizel motorları için formüle edilmiştir. Dayanıklı yağ filmi oluşturarak aşınmanın azaltılmasına, kurum ve tortunun kontrol edilmesine ve zorlu çalışma koşullarında viskozite kararlılığının korunmasına yardımcı olur. Deterjan-dispersan ve oksidasyon kontrol performansı piston temizliğini, güvenilir yağlamayı ve motor dayanıklılığını destekler.

MEETS & EXCEEDS

- API CI-4/SL
- MB 228.3
- MTU Type 2
- Mack EO-N / EO-M+
- Detroit Diesel DDC 93K215
- JASO DH-1
- MAN 3275-1
- Renault Trucks RLD-2
- Cummins CES 20076/77
- Allison C-4

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.875 - 0.885 g/cm ³
Kinematik Viskozite @100°C	ASTM D445	16.3 - 21.9 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 105
Parlama Noktası	ASTM D92	Min. 220 °C
Akma Noktası	ASTM D97	Max. -25 °C

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.