



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL LEGARA 20W-50 SL

20W-50 |

LEGARA 20W-50 SL, benzinli, LPG'li ve uygun dizel motorlar için geliştirilmiş güçlü bir SAE 20W-50 motor yağıdır. Kritik parçalar üzerinde dayanıklı yağ filmi oluşturarak aşınmanın azaltılmasına ve yüksek sıcaklık ile zorlu çalışma koşullarında korumanın sürdürülmesine yardımcı olur. Viskozite kararlılığını, tortu ve çamur kontrolünü ve listelenen API / OEM performans seviyelerini talep eden araçlarda güvenilir günlük performansı destekler.

MEETS & EXCEEDS

• API SL/CF

• MB 229.1

• ACEA A3/B3-04

• VW 501.01 / 505.00

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.875 - 0.885 g/cm ³
Kinematik Viskozite @100°C	ASTM D445	16.3 - 21.9 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 120
Parlama Noktası	ASTM D92	Min. 220 °C
Akma Noktası	ASTM D97	Max. -25 °C

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.