



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

## TEKNİK VERİ FORMU

### PEARL OIL VELOS ATF III

#### ATF III | 1L

VELOS ATF III, listelenen OEM sıvı gereksinimleriyle eşleşen uygulamalar için geliştirilmiş yüksek performanslı şanzıman sıvısıdır. Dengeli sürtünme karakteri kavrama ve vites geçiş kalitesini destekler; oksidasyon direnci ve viskozite kararlılığı dişli, rulman, kavrama ve hidrolik kontrol parçalarının geniş sıcaklık aralığında korunmasına yardımcı olur. Her zaman araç veya şanzıman üreticisinin istediği sıvı spesifikasyonuna göre seçim yapılmalıdır.

#### MEETS & EXCEEDS

- GM DEXRON IIIH
- GM Type A Suffix A
- Allison C-4
- MAN 339 Type Z1

- GM DEXRON IID
- Ford MERCON
- Voith H55.6335
- ZF TE-ML 02F / 03D / 04D / 09 / 11B / 14A / 17C

#### TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

| ÖZELLİK                    | TEST METODU | TİPİK DEĞER                   |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| Yoğunluk @15°C             | ASTM D4052  | 0.84 - 0.86 g/cm <sup>3</sup> |
| Kinematik Viskozite @100°C | ASTM D445   | 7.3 cSt                       |
| Viskozite İndeksi          | ASTM D2270  | Min. 140                      |
| Parlama Noktası            | ASTM D92    | Min. 210 °C                   |
| Akma Noktası               | ASTM D97    | Max. -45 °C                   |

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.