

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL BOR OIL

ÜRÜN AÇIKLAMASI

PEARL OIL BOR OIL, demirli ve demir dışı metallerin kesme ve taşlama işlemlerinde soğutma, yağlama ve korozyon koruması sağlamak üzere geliştirilmiş suyla karışabilen metal işleme konsantresidir. Temiz suyla doğru şekilde karıştırıldığında proses ısısını, takım aşınmasını ve yüzey kalitesini kontrol etmeye yardımcı kararlı bir çalışma emülsiyonu oluşturur. Konsantre daima suya yavaşça eklenmeli; konsantrenin içine doğrudan su eklenmemelidir.

MEVCUT AMBALAJLAR

20L



MEETS & EXCEEDS

Water-miscible metalworking fluid application profile

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
Kinematik Viskozite @40°C	ASTM D445	27 - 30 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası	ASTM D92	Min. 180 °C
Akma Noktası	ASTM D97	Max. -12 °C

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.